

FOUR À CHAMBRE JUSQU'À 1800°C - HTF



HTF 17/64 avec régulateur à écran tactile Mini8

	HTF__/27	HTF__/64	HTF__/128
Temp max (°C)	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Taux de chauffe Max. (°C/min)	10	10	10
Temps de refroidissement (h)	10	12	12
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1610 x 7800 x 945 (porte ouverte H 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
Volume (l)	27	64	128
Puissance max (W)	10000	16000	40000

	HTF__/165	HTF__/240	HTF__/430
Temp max (°C)	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Taux de chauffe Max. (°C/min)	10	10	--
Temps de refroidissement (h)	13	14	--
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	2450 x 1400 x 1400 (porte ouverte)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	165	240	430
Puissance max (W)	40000	--	--

HTF__/560

Temp max (°C)	1600, 1700, 1800
Taux de chauffe Max. (°C/min)	--
Temps de refroidissement (h)	--
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	780 x 600 x 1200
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	560
Puissance max (W)	--

Merci de noter

- La température maximale de fonctionnement en continu est de 100 °C en dessous de la température maximale

DÉTAILS TECHNIQUES (MODÈLES)

www.carbolite.com/htke