



CD - ETUVE DE USCARE

Cuptoarele CDHT (Temperatura Ridicată de Uscare a Cărbunelui) și CDLT (Temperatură Scăzută de Uscare a Cărbunelui) sunt adecvate pentru uscarea cărbunelui în conformitate cu următoarele standarde:

- | ASTM D2691 – 01
- | ASTM D2961 – 01a
- | ASTM D2961 – 02
- | ASTM D2961 – 95a
- | ASTM 3302 / D3302M-10
- | BS 1016-102:2000
- | BS 1016-1:1973
- | BS ISO 13909-1:2001
- | BS ISO 13909-2:2001

CARACTERISTICI STANDARD

- | controlul precis al temperaturii de la sistemul de control 132 (pid)
- | o gamă de două cuptoare de uscare a cărbunelui pentru testarea standardelor astm și bsi/iso
- | cdlt este adecvat pentru testele descrise în bs iso 13909-1:2001, bs iso 13909-2:2001, bs 1016-1:1973, bs 1016-102:2000, astm d2013 / d2013m - 12 și astm d3302
- | cdlt este adecvat pentru testele descrise în bs 1016-1:1973, bs 1016-102:2000, bs / iso 13909-1:2001, bs iso 13909-2:2001, astm d2961-11
- | A high rate of horizontal airflow is directed over each tray
- | Air inlets and outlets sited to vent out moist air and replace with fresh air
- | aerul intrat este preîncălzit înainte de a intra în cameră
- | Complete with integral floor stand
- | control la supra-temperatură secundar 132
- | Chamber and air guides constructed from corrosion resistant grade 304 stainless steel
- | elemente cu protecție metalică, izolate cu mineral fiabil și cu durată lungă de viață

Supus modificărilor și erorilor tehnice

DETALII TEHNICE (MODELE)

	CDLT	CDHT
Domeniul temperaturilor de operare (°C)	Ambient la 50 litri	Ambient +10 la 200
Temp. max. (°C)	50	200
Stabilitate temperatură (°C)	±1	±1
Uniformitate temperatură (°C)	±5	±5
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	610 x 610 x 1220	610 x 610 x 1220
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand)	1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand)
Trays fitted	14 on 7 levels (two trays per level)	14 on 7 levels (two trays per level)
Total tray area (m²)	5.0	5.0
Volum (litri)	454	454
Tip termocuplu	K	K
Putere max. (W)	4500	9000
Sursă de alimentare	380 Volți, trifazic 50/60 Hz	380 Volți, trifazic 50/60 Hz

www.carbolite.com/cd