

WYSOKOTEMPERATUROWY PIEC KOMOROWY DO 1800°C - HTF



HTF 17/64 z kontrolerem z ekranem dotykowym Mini8

	HTF__/27	HTF__/64	HTF__/128
Maksymalna temperatura (°C)	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)	10	10	10
Cooling time (h)	10	12	12
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	1610 x 7800 x 945 (door open H 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
Volume (l)	27	64	128
Moc maksymalna (W)	10000	16000	40000

	HTF_/165	HTF_/240	HTF_/430
Maksymalna temperatura (°C)	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)	10	10	--
Cooling time (h)	13	14	--
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	2450 x 1400 x 1400 (drzwi otwarte)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	165	240	430
Moc maksymalna (W)	40000	--	--

HTF__/560

Maksymalna temperatura (°C)	1600, 1700, 1800
Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)	--
Cooling time (h)	--
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	780 x 600 x 1200
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	560
Moc maksymalna (W)	--

Uwaga

- Maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi 100 °C poniżej temperatury maksymalnej

PARAMETRY TECHNICZNE

www.carbolite.com/htke