

HOGE TEMPERATUUR KAMEROVEN TOT 1800°C - HTF



HTF 17/64 met Mini8 aanraakscherm controller

	HTF_/27	HTF_/64	HTF_/128
Max temp (°C)	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Max. opwarm snelheid (°C/min)	10	10	10
Cooling time (h)	10	12	12
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	1610 x 7800 x 945 (door open H 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
Volume (l)	27	64	128
Max vermogen (W)	10000	16000	40000

	HTF__/165	HTF__/240	HTF__/430
Max temp (°C)	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Max. opwarm snelheid (°C/min)	10	10	--
Cooling time (h)	13	14	--
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	2450 x 1400 x 1400 (deur open)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	165	240	430
Max vermogen (W)	40000	--	--

HTF__/560

Max temp (°C)	1600, 1700, 1800
Max. opwarm snelheid (°C/min)	--
Cooling time (h)	--
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	780 x 600 x 1200
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	2400 x 1500 x 2000
Volume (l)	560
Max vermogen (W)	--

Opgelet

- maximum continue operatie temperatuur is 100° onder maximum temperatuur.

TECHNISCHE DETAILS (MODELLEN)

www.carbolite.com/htke