

HTF - KAMRÁS KEMENCE, KERÁMIAGYAPOT SZIGETELÉSSSEL 1800°C-IG



HTF 17/64 kemence Mini8 érintőképernyős szabályozóval

	HTF_/27	HTF_/64	HTF_/128
Max. hőmérséklet (°C)	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Max. felfűtési sebesség (°C/min)	10	10	10
Lehülési idő (h)	10	12	12
Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	1610 x 7800 x 945 (nyitott ajtóval mag. 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
Kamratérfogat (l)	27	64	128
Max. teljesítmény (W)	10000	16000	40000

	HTF_/165	HTF_/240	HTF_/430
Max. hőmérséklet (°C)	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
Max. felfűtési sebesség (°C/min)	10	10	--
Lehülési idő (h)	13	14	--
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	2450 x 1400 x 1400 (nyitott ajtóval)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
Kamratérfogat (l)	165	240	430
Max. teljesítmény (W)	40000	--	--

HTF__/560

Max. hőmérséklet (°C)	1600, 1700, 1800
Max. felfűtési sebesség (°C/min)	--
Lehűlési idő (h)	--
Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	780 x 600 x 1200
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	2400 x 1500 x 2000
Kamratérfogat (l)	560
Max. teljesítmény (W)	--

Figyelem

- folyamatos működés max. hőmérséklete 100°C-kal a max. hőmérséklet alatt

MŰSZAKI ADATOK (TÍPUSOK)

www.carbolite.com/htke